



Modelo			DPA25ADX	DPA35ADX	DPA50ADX	DPA71ABX
Unidad interior			DPA25ADI	DPA35ADI	DPA50ADI	DPA71ABI
Unidad exterior			DPA25ADE	DPA35ADE	DPA50ADE	DPA71ABE
Capacidad	Frío nominal (mínimo-máximo)	kW	2,5 (0,6-2,8)	3,2 (0,6-3,6)	4,6 (0,65-5,2)	6,7 (2,0-8,2)
	Calor nominal (mínimo-máximo)	kW	2,8 (0,6-3,2)	3,4 (0,6-3,8)	5 (0,7-5,3)	7,25 (2,0-8,5)
Consumo nominal	Frío / calor	kW	0,78 / 0,77	0,99 / 0,94	1,43 / 1,38	1,88 / 1,95
Coeficiente energético	EER / COP		3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,22 / 3,62	3,57 / 3,73
	SEER (Rango)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,3 (A++)
	SCOP (Rango)		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Nivel sonoro	Ud. interior (baja/media/alta/máxima)	dB(A)	29 / 34 / 36 / 40	29 / 35 / 37 / 42	33 / 37 / 41 / 45	39 / 42 / 45 / 48
	Ud. exterior	dB(A)	51	52	54	60
Caudal del ventilador	Unidad exterior	m³/h	1.600	2.200	2.200	3.200
Dimensiones	Unidad interior (alto x ancho x fondo)	mm	275 x 790 x 200	275 x 790 x 200	300 x 970 x 224	325 x 1.078 x 246
	Unidad exterior (alto x ancho x fondo)	mm	540 x 776 x 320	596 x 842 x 320	596 x 842 x 320	700 x 963 x 396
Peso	Unidad interior	kg	9	9	13,5	17
	Unidad exterior	kg	25,5	29	31,5	53
Conexiones eléctricas	Alimentación 220-240v / 50Hz / 1		unidad exterior	unidad exterior	unidad exterior	unidad exterior
	Consumo máximo	kW / A	1,4 / 6,7	1,5 / 7,2	1,86 / 8,25	3,8 / 16,86
Cables de interconexión	Número de cables		3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Tuberías	Diámetros líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"
	Longitud máxima vertical / total	m	10 / 15	10 / 20	10 / 20	10 / 25
Carga de gas R410	Precarga hasta 5 m / carga adicional	kg - g/m	0,7 - 20	0,85 - 20	1,2 - 20	1,9 - 50
Temperatura de trabajo	Frío	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 43
	Calor	°C	-22 / 24	-22 / 24	-22 / 24	-15 / 24